

Biała, dn. 04.08.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

**o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130000 zł
na dostawę i montaż lamp solarnych**

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała
tel. +48 24 366 87 29
e-mail: gmina@starabiala.pl
NIP: 774 294 52 31

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wójt Gminy Stara Biała zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż jest dostawa i montaż 12 szt. lamp solarnych w miejscowościach Kowalewko, Kruszczewo, Trzebuń i Stare Draganie, których miejsce montażu wskaże Zamawiający. W każdej miejscowości montowane będą 3 lampy. W skład zamówienia wchodzi lampy solarne 35W - 45W na słupach stalowych o wys. 6 m. minimalne parametry lamp określone są w pkt. 4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami wykorzystując materiały posiadające odpowiednie certyfikaty.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Wykonawca udziela **3 letniej** gwarancji na wykonane roboty.

Termin dostawy i montażu lamp – do 20.09.2023 r.

3. Treść oferty.

Zamawiający oczekuje złożenia oferty cenowej dla zadania z wyszczególnieniem kwoty za 1 lampę.

Należy podać ceny brutto oraz kwoty podatku VAT.

Uwaga:

- 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).*
- 2. Cena oferty nie podlega waloryzacji.*
- 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenia na okres min. **36 m-cy**.*
- 4. Urządzenia muszą być dopuszczone do użytku publicznego, posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych oraz instrukcje obsługi.*

Ocena będzie prowadzona na podstawie kryterium cenowego, cena – waga 100%

Oferty należy przesłać na adres e-mail: zp@starabiala.pl do dnia 22.08.2023 r. do godz. 10.00

4. Minimalne parametry techniczne lamp solarnych:

1. Panel Moc 200 W / 18V, Materiał Ogniwa monokrystaliczne
Uchwyt / stelaż panelu PV Umożliwiający skierowanie go w kierunku południowym oraz pod odpowiednim kątem w stosunku do ziemi
2. Bateria litowa - Pojemność 650 WH
Ilość cykli ładowania 2 000 razy
3. Głowica lampy - Strumień świetlny do 8550 lm
Moc świetlna 35 W - 45 W
Żywotność 50 000 h
Materiał głowicy – stop aluminium
4. System - Rozkład światła W kształcie skrzydeł nietoperza
Czas świecenia (pełne naładowanie) 2 – 3 deszczowe dni
Praca w zakresie temperatur - -20 °C – 60°C
5. Instalacja - Lampy należy zamontować na wysięgniku (ramieniu) nie krótszym niż 1m (stal ocynkowana), słup wysokość min 6m (stal ocynkowana), kable łączące lampę z panelem PV winny być umieszczone wewnątrz wysięgnika, przewody do sterownika winny być umieszczone wewnątrz słupa.
Wysięgniki lub uchwyty montażowe lamp muszą gwarantować możliwość skierowania strumienia światła pod kątem $10^{\circ} \div 20^{\circ}$ w celu doświetlenia właściwego terenu